

EH 18

IMPREGNÁT NA BETÓN

na báze rozpúšťadla



ÚČEL

- architektonický betón
- prefabrikované betónové prvky
- pórobetón
- betónový obklad
- prírodný kameň
- vápenno-piesková tehla
- cementové dosky a malty

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- úroveň/vertikálne
- výdatnosť 8-14m² /1l
- schnutie - 2-3h
- odporúčané 2 vrstvy tak aby sa povrch nasýtil, pomocou štetca, valčeka alebo nízkotlakového striekania

na báze rozpúšťadiel na ochranu minerálnych podkladov.

EH 18 je impregnačný prostriedok na báze silán-siloxánovej živice na betón. Preniká hlboko do povrchu, zvyšuje jeho odolnosť voči vode a zároveň zachováva vysoký stupeň paropriepustnosti. Impregnovaný povrch má vysokú odolnosť voči čistiacim prostriedkom a atmosférickým vplyvom. Vytvorená vrstva zabraňuje tvorbe výkvetov solí, hubám, plesniam a prenikaniu prachu do poréznych povrchov. Vo všeobecnosti nemení farbu chráneného povrchu (prípadne ho môže mierne stmaviť), nerobí ho lesklým, ale mierne matným. Na impregnovanom betónovom povrchu je viditeľný vodný perleťový efekt. Odporúča sa aj ako základný náter pre interiérové farby.

- chráni a utesňuje
- ľahko matuje podklad
- paropriepustný
- vytvára efekt vodnej perly
- zabraňuje výkvetom solí
- vysoká odolnosť voči alkáliám
- ľahko sa nanáša
- rýchle schnutie
- možno použiť ako základný náter pod vonkajšie farby
- štruktúra povrchu zostáva neporušená
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml



VÝROBCA: Eksil sp. z o.o.
ul. Węgierska 188 33-300 Nowy Sącz
+48 662 017 092 www.eksil.pl

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EH 18

IMPREGNÁT NA BETÓN

impregnát na báze rozpúšťadla

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHĽAD	bezfarebná kvapalina
VÔŇA	aromatické
HUSTOTA	0,9 g/cm ³
NV	približne. 7%

APLIKÁCIA

Spotreba	8-14m ² /l
Čas sušenia	2-3h
Teplota aplikácie	5-25°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 20 °C.
- Dostupné balenia: BALENIE: 5L, 30L



APLIKÁCIA

Podklad by mal byť suchý, kompaktný, dôkladne vyčistený a odmastený. Kontakt s vodou počas aplikácie alebo vlhký podklad zanechá po vyschnutí biele škvrny. Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte. Vykonajte kontrolný test na malej ploche povrchu. Pri aplikácii v interiéri je potrebné účinné vetranie. Odporúča sa rovnomerne naniesť tenkú vrstvu výrobku pomocou štetca, valčeka alebo striekaním. Ďalšiu vrstvu naneste, keď podklad absorbuje predchádzajúcu vrstvu a už sa neleskne (metódou mokré na mokré, kým sa podklad nenasytí). Prípadné miesta s nežiaducim znečistením okamžite očistite pomocou rozpúšťadla. Chráňte pred navlhnutím až do úplného vyschnutia (2 hodiny).

POZNÁMKY

Výrobok na báze rozpúšťadla. Skladujte v pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 20°C v súlade s protipožiarňymi predpismi. Chráňte pred prehriatím (max. 20°C). Impregnačné práce nevykonávajte pri silnom slnečnom žiarení a extrémne vysokých/nízkych teplotách. Nepoužívajte na povrchoch vystavených vysokým teplotám. Nie je vhodný na impregnáciu sadry. Dráždi pokožku. Dráždi oči. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EH 18 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.eksil.pl a na požiadanie.

VÝROBCA: Eksil sp. z o.o.
ul. Węgierska 188 33-300 Nowy Sącz
+48 662 017 092 www.eksil.pl

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk