

EI 10

MOKRÝ KAMEŇ AQUA

na vodnej báze



Ekologická dekoratívna a ochranná impregnácia s účinkom: "mokrý kameň".

ÚČEL

- prírodný kameň
- fasádny kameň
- imitácie betónového kameňa
- pieskovec
- tehla

PARAMETRE

- vertikálne
- výdatnosť 14-20m² /1l
- schnutie 2-3h
- odporúča sa naniesť dve vrstvy v intervaloch pomocou štetca valček alebo nízkotlakového spreja

EI 10 je impregnačné činidlo na báze vodnej disperzie akrylového polyméru. Má spevňujúce a ochranné vlastnosti. Zlepšuje vzhľad a prehĺbuje farbu impregnovaného povrchu a zanecháva ho saténovo lesklý. Vytvorený film zabraňuje prenikaniu vody, znižuje tvorbu výkvetov solí, húb, plesní a chráni pred atmosférickými vplyvmi.

- neobsahuje rozpúšťadlá
- vytvára efekt "mokrého kameňa"
- chráni pred prenikaním vlhkosti
- zvýrazňuje prirodzenú farbu materiálu
- zabraňuje výkvetom solí
- znižuje prenikanie nečistôt do pórov
- zvyšuje odolnosť voči čistiacim prostriedkom a zrážkam
- spĺňa požiadavky normy PN - EN 1504-2 na impregnáciu
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú skúšobné vzorky - 100 ml



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 , 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EI 10

MOKRÝ KAMEŇ AQUA

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	mliečna kvapalina
VÔŇA	charakteristické
HUSTOTA	1,01 g/cm ³
NV	približne. 14-16%
pH	7,5-8,5
Kapilárna absorpcia	<0,01 kg/m ² · h ^{0.5}
VOC	<30g/l

APLIKÁCIA

Spotreba	14-20 m ²
Čas sušenia	2-3h
Teplota aplikácie	5-35°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov.
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Dostupné balenia: BALENIE: 2L, 5L, 20L



Prípravok na vodnej báze

Akrylová impregnácia s efektom mokrého kameňa.

APLIKÁCIA

Podklad by mal byť suchý, kompaktný a dôkladne očistený od prachu, nečistôt, oleja, mastnoty a vosku. Nestabilné časti povrchu, ktoré môžu ovplyvniť nerovnomerné rozotieranie impregnátu, by sa mali odstrániť. Pred použitím impregnáciu dôkladne premiešajte a vykonajte skúšku na malej ploche povrchu, aby ste skontrolovali účinok impregnácie. Odporúča sa rovnomerne naniesť tenkú vrstvu prípravku pomocou valčeka alebo štetca. V prípade poréznych povrchov sa odporúča naniesť druhú vrstvu. Po aplikácii umyte náradie vodou. Výrobca nezodpovedá za aplikáciu prípravku, ktorá nie je v súlade s odporúčaniami.

POZNÁMKY

Nepoužívajte výrobok na slaných podkladoch, pod hladinou podzemnej vody a v prípade dlhodobého pôsobenia tlakovej vody. Chráňte rastliny a povrchové úpravy fasád, sklo, drevo, plast, kov. Pri kontakte s impregnačným prostriedkom sa môžu na povrchoch vytvoriť škvrny.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 10 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
 RENOMARK, s.r.o.
 Hollého 279/3, 08301 Sabinov
 Tel: +421948152179 www.renomark.sk