

PNZ – STIRN-KANTEN-WACHS

PNZ Vosk na rezné hrany



PNZ Stirn-Kanten-Wachs sa používa ako ochrana čelných a rezných strán. Nanesený na rezné plochy predchádza tvorbe jemných trhlín dreva a je silne vodoodpudivý.

Aplikačné údaje

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Nanáša sa ako posledná vrstva a nie je ďalej pretierateľný PNZ Stirn-Kanten-Wachs sa nanáša handričkou alebo špongiou na reznú plochu, tak aby vznikol ľahký voskový film.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalfáty, bezolovnaté sušidlá, Cobaltbis (2-etylhexanoat).

Spotreba

podľa hrúbky vrstvy, druhu dreva a podľa povrchu vystačí 250 ml až na 400 rezných hrán.

Čistenie

Náradie čistíť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.

Skladovanie

V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorený prípravok vo vhodnej preplniť do menšej nádoby, vzduchotesne uzavrieť aby nevysychal a pokiaľ možno rýchlo spracovať.

Doba schnutia

cca 12 až 24 hodín podľa vzdušnej vlhkosti

Balenie

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l

Doba spotreby

5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie

EUH 066 Opakovaný kontakt s pokožkou spôsobuje jej vysychanie a popraskanie. Pri práci používať ochranné nitrilové rukavice. EUH208 Obsahuje Cobaltbis (2-etylhexanoat). Môže u citlivých osôb spôsobovať alergické reakcie. Je vhodné používať pri práci ochranné nitrilové rukavice. EUH210 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky

materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr.: 080112.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s . r . o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421948152179
www.renomark.sk